

Förseglar ytor



Porösa ytor absorberar färg ojämnt. Grundmåla för att ge täckfärgen en enhetlig kulör och glans.

Trä • Puts • Betong • Matt färg
Gipsskivor • Tryckimpregnerat

Täcker mörka kulörer



Grundfärg täcker tidigare färger så ny färg ser mer fyllig och jämn ut.

Täcker fläckar

De flesta fläckar tränger igenom vanlig täckfärg. Använd rätt grundfärg för att förhindra genomblödning

Använd vattenburen grundfärg

Använd alkyd/oljebaserad grundfärg

Använd shellackbaserad grundfärg



Fettfläckar Handavtryck Kritor & Läppstift
Nikotin Tannin Vattenfläckar
Kvistar & sav Svåra vattenfläckar Fläckar från brandskador

Varför grundmåla?

Bättre vidhäftning



Vanlig täckfärg fäster dåligt på hårda, blanka ytor. Grundfärg ger täckfärgen fäste och jämn täckning

Grundfärg är annorlunda än täckfärg

<p>GRUNDFÄRG innehåller mycket bindemedel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förseglar porösa ytor • Täcker fläckar • Bättre vidhäftning 	<p>TÄCKFÄRG innehåller mycket pigment</p> <ul style="list-style-type: none"> • För att ge lång hållbarhet • Bevarar kulör • Jämn glans
--	--

Stoppar lukt

Förhindra lukt helt med en shellackbaserad grundfärg

Lukt från:

- Mat
- Djur
- Nikotin
- Mögel



U = UTMÄRKT
B = BRA
G = GODKÄND
RI = REKOMMENDRAS INTE



FINNS EJ I NUVARANDE SORTIMENT

YTOR INOMHUS	SMARTPRIME	B-I-N®	BE 1-2-3®	Cover Stain®	BE ZERO®	ODORLESS	BE Oil-Base	BE Water-Base	Peel Stop®	GARDZ®	BE 1-2-3® Deep Tint	BONDZ®
Gipsskiva	U	U	U									
Cementskiva	U	U	U									
Gips (1)	U	B	U									
Nytt trä - foder/karmar/dörrar	U	U	B									
Plywood	U	B	B									
Tegel & Betong (1)	U	B	U									
Aluminium	U	B	U									
Galvaniserat	B	B	U									
Träpanel	U	U	U									
Glasfiber	U	B	U									
Högblank färg & klarlack	U	U	U									
Glaserat kakel	U	U	U									
Tapet	U	U	U									

YTOR UTOMHUS	SMARTPRIME	B-I-N®	BE 1-2-3®
Cederträ & Redwood (2)	B	*	U
Plywood	U	*	U
Tryckimpregnerat	U	*	U
Tegel / Betong / Puts (1)	U	*	U
Fibercement	U	*	U
Högblank färg	U	*	U
Vinyl	U	*	U
Aluminium	U	*	U
Galvaniserat	B	*	U
Smidesjärn	RI	*	B
Rostfritt stål	U	*	U
Järn/Stål	RI	*	B
PVC rör	U	*	U

FLÄCKAR / LUKT	SMARTPRIME	B-I-N®	BE 1-2-3®
Tannin/Garvsyra (2)	B	U*	U
Kvistar & kåda	B	U*	RI
Rost	U	U*	U
Rök & Brandskador	U	U*	RI
Vattenskador	U	U*	RI
Nikotin	U	U*	RI
Mögelfläckar (3)	U	U*	G
Fläckar / lukt husdjur (4)	U	U*	RI
Asfalt/tjära/fett	B	U*	U
Kreosot	U	U*	B
Blyerts	U	U*	U
Läppstift / Krito	U	U*	U
Luktisolering	RI	U*	RI

Bulls Eye 1-2-3



Bulls Eye 1-2-3 är en högpressterande universell vattenbaserad akrylatgrund som kombinerar snabb torktid med enastående torktid, vidhäftning och täckkraft.

FÖR ALLA YTOR

- Inomhus / utomhus
- Vattenburen
- Hög täckkraft
- Fäster på alla ytor utan slipning
- Kan övermålas med alla färger
- Övermålningsbar efter 1 timma

Använd vattenbaserad grundfärg (Bulls Eye 1-2-3)



Fett-fläckar Handavtryck Krito & Läppstift

Smart Prime



Smart Prime är en revolution inom vattenbaserad teknologi. Smart Prime har samma egenskaper som en alkyd/oljebaserad grundfärg men är 100% vattenbaserad.

VATTENBASERAD MED EN ALKYDS EGENSKAPER

- Täcker alla fläckar
- Jämn utflytning
- Tränger ner och förseglar
- Elastisk utomhus
- Torkar snabbt

Använd alkyd/oljebaserad grundfärg (Smart Prime)



Nikotin Tannin Vattenfläckar

B-I-N



B-I-N är en vit matt shellackbaserad kvist- och isoleringsgrundfärg som kombinerar snabb torktid med en oöverträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft.

ULTIMAT ISOLERINGS-GRUNDFÄRG

- Isolerar kvistar
- Hög täckkraft / Isolerar alla fläckar
- Fäster på alla ytor utan slipning
- Kan övermålas med alla färger
- Övermålningsbar efter 45 minuter

Använd shellackbaserad grundfärg (B-I-N)



Kvistar & kåda Svåra vattenfläckar Fläckar från brandskador

NOTERING:

* Används endast inomhus (B-I-N kan användas fläckvis utomhus)

- (1) Tillåt ny betong, gips & puts att härda innan applicering.
- (2) För bästa resultat, tillåt Bulls Eye 1-2-3 och Smartprime att torka 24 timmar innan applicering av täckfärg.
- (3) Använd lämpligt rengöringsmedel för att ta bort mögel.
- (4) På golv kan endast B-I-N användas.

LÄS INSTRUKTIONERNA PÅ FÖRPACKNINGEN FÖR YTTERLIGARE INFORMATION



An RPM Company



M&P Paint & Coatings AB 412 65 Göteborg
Tel: 031-7738071 Fax: 031-7738072
www.mpdiy.com